

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-10-004

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成-主泵

产品图号 1106010-QM01-A

产品代码 N117

供货数量 1 套

供货批号 RK01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年10月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年10月25日

填发单位公章:



填单日期: 2024.10.25


自检报告



自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QM01-A		燃油泵带油位传感器总成-主泵					A2		N117	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目		标准值		4				结果	备注	
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44		供应商提供材质报告						
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL		供应商提供材质报告						
4	性能									
4.1	油位器性能	15±2mm	355±2Ω	354.8				合格		
		21±2mm	346±2Ω	345.8				合格		
		42.5±2mm	309±2Ω	309.6				合格		
		63±2mm	271±2Ω	271.7				合格		
		83±2mm	234±2Ω	234.8				合格		
		103±2mm	196±2Ω	196.1				合格		
		122.5±2mm	159±2Ω	159.4				合格		
		141.5±2mm	121±2Ω	121.3				合格		
		161±2mm	84±2Ω	84.1				合格		
		179±3mm	50±1.5Ω	50.2				合格		
184±2mm	40±1.5Ω	40.0				合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A		186.4				合格		
				8.57				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A		150.9				合格		
				7.86				合格		
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H		98.2				合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格				合格		

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 	供应商批准: 
日期: 2024/10/25	日期: 2024/10/25